








## Építőlemez és feszültségmentesítő lemezek

Ft/egység	Ft/db	Kiszérelés	Termékleírás	Termék
6 743 6 743 7 718 9 281 10 148 11 576 12 766	4 855 4 855 5 557 6 682 7 307 8 335 9 192	1200 x 600 x 4 mm 1200 x 600 x 6 mm 1200 x 600 x 10 mm 1200 x 600 x 20 mm 1200 x 600 x 30 mm 1200 x 600 x 40 mm 1200 x 600 x 50 mm	Extrudált hablemez kétoldali megerősített hordozóréteggel, amely alkalmazható konyhában, fürdőszobában előkészítő asztal, mosdókagyló tartó, fürdőkád előlap burkolásához. <ul style="list-style-type: none"> <li>Egyszerűen és gazdaságosan beépíthető</li> <li>Járulékos hőszigetelő képesség</li> <li>Stabil, terhelhető</li> <li>Alacsony m<sup>2</sup> súly</li> <li>Vízálló bevonat</li> <li>Tűzállósági tanúsítvány EN 13501-1</li> </ul>	<b>BOTAMENT® BP</b> Építőlemez (Bauplatte) 
	10 523 14 021 15 423 15 423	Hosszméret: 2,60 m Vastagság: 20 mm 150 x 150 (64 db/raklap) 200 x 200 (40 db/raklap) 300 x 300 (40 db/raklap) 200 x 400 (40 db/raklap)	Csővek, gépészeti szerelvények eltakarására, vízálló és rothadásmentes alapfelületek készítésére hidegburkolatokhoz, festési munkákhoz. <ul style="list-style-type: none"> <li>egyszerűen beépíthető</li> <li>könnyű, stabil</li> <li>nehezen éghető</li> </ul>	<b>BOTAMENT® RK</b> Csőburkolat (Rohrkasten) 
2 950	147 500	<b>Szín:</b> fehér méret: 50m x 1m x 0,7mm  csomagolás: 50 m <sup>2</sup> /karton	Használatával csekély rétegvastagság emelkedéssel burkolhatók a repedezett aljzatok. Felújításoknál előnye a kis rétegvastagság valamint az alacsony súly. <ul style="list-style-type: none"> <li>Elválasztja a burkolatot az alapfelülettől</li> <li>Mindenfajta hordképes (repedezett) alapfelületre</li> <li>Vékony</li> <li>Alacsony m<sup>2</sup> súly</li> <li>Könnyen fektethető</li> </ul> <b>Anyagszükséglet:</b> 1,04 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> (4 cm átlapolás)	<b>BOTAMENT® DE</b> Vékony feszültségmentesítő lemez 
4 207	50 484	<b>Szín:</b> sötét szürke 100 x 60 x 0,6 cm (0,6 m <sup>2</sup> /lemez)  csomagolás: 20 lemez - 12 m <sup>2</sup> /karton  (6 karton - 72 m <sup>2</sup> /raklap)	Kiválóan alkalmazható lépéscsökkentés javítására, valamint a kritikus alapfelületek és rájuk kerülő hidegburkolat elválasztására belső térben. A lemezt ill. e lemezre a burkolatot a megfelelő BOTAMENT® ragasztóval kell leragasztani. <ul style="list-style-type: none"> <li>14 dB lépéscsökkentés EN ISO 140-8 szerint</li> <li>6 mm vastag</li> <li>Alacsony m<sup>2</sup> súly</li> <li>Könnyen fektethető</li> <li>Kizárólag beltérben</li> </ul>	<b>BOTAMENT® TE</b> Lépéscsökkentő- és feszültségmentesítő lemez 

## Építőlemez tartozékok

Kiszérelés	Termék	Kiszérelés	Termék
2 db/csomag	<b>BOTAMENT®</b> Sarokrögzítő 	5 db/csomag	<b>BOTAMENT®</b> Beütő dübel 
2 db/csomag	<b>BOTAMENT®</b> Építőlemez összekötő elem 	10 db/csomag	<b>BOTAMENT®</b> Szigetelőlap-tárcsa 
2 db/csomag	<b>BOTAMENT®</b> Mosdópult tartó 	10 db/csomag	<b>BOTAMENT®</b> Csavaros dübel 



## Feszültség mentesítő/vízszigetelések

Termék	Termékleírás	Kiszerezés	Ft/egység	Ft/db
<p><b>BOTAMENT® AE</b> Szigetelő- feszültségmentesítő lemez</p>  <p>Bevizsgált szigetelési rendszer: M 21 ragasztóval, vagy M 10 Speed ragasztóval</p>	<p>Polietilén szigetelő- és feszültségmentesítő lemez, mindkét oldalán speciális szövettel bevonva, mely a csemperagasztókkal biztonságos rögzítést biztosít. Csempék és padlólapok közvetlenül a lemezre ragaszthatók.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vegyszerálló szigetelés</li> <li>Nedves helyiségekhez, erkélyekre, teraszokra</li> <li>Kül- és beltérben</li> <li>Repedésáthidaló</li> <li>BK, A0, A, B0, C</li> </ul> <p><b>Anyagszükséglet:</b> 1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (5 cm átlapolás)</p>	<p><b>Szín:</b> kék</p> <p>méret: 30m x 1m</p> <p>10m x 1m</p> <p>csomagolás: 30 m<sup>2</sup> karton és 10 m<sup>2</sup> karton</p>	<p>3 209</p> <p>3 508</p>	<p>96 270</p> <p>35 080</p>
<p><b>BOTAMENT® SB 78</b> Sarokerősítő szalag</p> 	<p>Sarokerősítő szalag hézagmentes szigetelőanyagok rugalmas megerősítésére sarkokban, dilatációk felett.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rendkívül rugalmas</li> <li>Külső és belső térben</li> <li>Rendkívül repedésálló</li> <li>BK 0, A01, A02, A1, A2, B, B0, C terhelési osztályokban használható</li> </ul>	<p><b>Szín:</b> kék</p> <p>tekercs (50 fm) 1 db / karton</p>	<p>926</p>	<p>46 300</p>
<p><b>BOTAMENT® SB 78</b> Csomóponti elemek</p> 	<p>Előregyártott elemek a BOTAMENT® SB 78 Sarokerősítő szalag nehezen kialakítható csomópontjaihoz .</p>	<p><b>Szín:</b> kék</p> <p>Külső sarok Belső sarok (10 db / csomag)</p> <p>Csőgallér falra 120 x 120 mm</p> <p>Csőgallér padlóra 425 x 425 mm (10 db / doboz)</p>	<p>3 005</p> <p>3 005</p> <p>1 602</p> <p>9 949</p>	
<p><b>BOTAMENT® BD</b> Butyl szalag</p> 	<p>Öntapadós hajlaterősítő szalag kenhető szigetelésekhez, biztonságos szigetelési csomópontok kialakítására, ásványi felületek és más felületek (pl. fém, pvc, fa) csatlakozásához.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Belső- és külső térben</li> <li>Magas szakítószilárdság</li> <li>Rugalmas</li> <li>Öntapadós</li> <li>Nagyon erős tapadás</li> <li>Bitumenes bevonatokkal is bevonható</li> <li>Csökkenti a hanghidak hatását</li> </ul>	<p><b>Szín:</b> szürke</p> <p>tekercs (25 m)</p>	<p>992</p>	<p>24 800</p>

További információkért forduljon műszaki tanácsadó szolgálatunkhoz, vagy kérje műszaki adatlapunkat.  
Az áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák!